

AB REFLEX DOUBLE

5 rétegű, dupla hőtükrös, párafékező és szigetelő fólia

3 IN 1

95% REFLEX



Területsúly: (/m ²)	150 gr
Sd-érték:	240 m
Víz behatolási ellenállás:	W1
Éghetőségi besorolás:	E
Szakítószirárdság: (N/50mm)	180/135
Szegszakító ellenállás: (N)	20/25
Alkalmazási hőmérséklet: (C°)	-40 / +80
Tekercshossz:	41,7 m
Szélesség:	1,2 m
Felület:	50 m ²

A termék leírása:

Az AB Reflex Double egy 5 rétegű, metalizált hővisszaverő belső oldali párafékező szigetelő fólia. Kettős hővisszaverő rétegnek köszönhetően a legsokoldalúbb, legszélesebb körben alkalmazható energiahatékony termék, **95 %-os** hővisszaverő képességgel. A fólia felhasználható padlófűtés alátétfóliaként, könnyűszerkezetes épületek szerelt szerkezeti rétegeiben párafékező és hővisszaverő réteggént, gipszkarton szerkezetek, válaszfalak, előtétfalak, mennyezetek és tetőtér beépítéseknél. Megfelelő beépítés esetén, alkalmazásával jelentősen csökken az épületből a környezetbe távozó hő mennyisége. Polietilén (TVK tipolen) /OPP metalizált fólia.
A fólia nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.

Beépítése:

A beépítésének módja megegyezik a párafékező fóliák beépítésével. A fóliát úgy építjük be, hogy a fényvisszaverő rétege a belső tér felé irányuljon. Hogy fényvisszaverő képessége biztosítva legyen, a fólia és az alulnézet vagy a külső fal más anyaga között 3 - 5 cm zárt légrést kialakítani szükséges, ellenkező esetben a fólia nem veri vissza a sugárzási hő részét az épület belső terébe.

Amennyiben a fóliát közvetlenül a fémprofil és alulnézetre építjük be, ajánljuk a párazáró fóliát a fémprofilra ragasztani. A fólia sávjait légtömően össze kell ragasztani, hogy megakadályozzuk a pára bejutását a szigetelt szerkezetbe. A fóliasávok összekötéséhez a megfelelő, gyártó által ajánlott szalag használatos (pl. SP AL, ALUBAND PP50, PP100 vagy az UNIBAND 60). A fólia beépítésénél a metalizált rétegének közvetlen fém anyaggal való érintkezése (pl.: trapézlemez) elkerülendő. Az összes csatlakozást illetve szerkezeti áttörést megfelelően szigetelni/tömíteni szükséges.

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT LETÖLTHETŐ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN