



DoP-21-2909-01

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az EU III. melléklet, 305/2011 sz. rendelete alapján az alábbi termék(ek)re

AB REFLEX RED

- | | |
|---|--|
| 1. A termék egyedi azonosítója: | / EN 13984 / AB REFLEX RED |
| 2. A termék azonosításához szükséges adatok a 11.(4) cikk alapján: | A termék csomagolásában található adatlapon |
| 3. A termék gyártó által meghatározott rendeltetése: | Belső oldali párazáró fólia (a hőszigetelés fűtött oldalára) |
| 4. A gyártó bejegyzett neve a 11.(5) cikk alapján: | DZB Slovensko, s.r.o.
Staviteľská 7
SK-831 04 Bratislava |
| 5. A meghatalmazott képviselő neve, címe a 12.(2) cikk alapján: | desono s.r.o.
Staviteľská 7
SK-831 04 Bratislava |
| 6. Teljesítmény igazolási rendszer: | 3. Rendszer |
| 7. Harmonizált alkalmazott szabványt vizsgáló szervezet: | EN 13984, 1023-CPD, ITC Zlín a.s., třída Tomáše Bati 299 CZ-763 02 Louky |
| 8. Építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: | nem alkalmazható |

9. Bejelentett teljesítmény:

Tulajdonság	Harmonizált műszaki specifikáció	Egység	Teljesítmény
Tömeg	EN 1849-2	g/m ²	130 (-10 / +10)
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	--	E
Vízzáróság	EN 1928	--	W1 (vízzáró)
Szakítószilárdság, hossz. (MD)	EN 12311-1	N/50 mm	180 (-30/+30)
Szakítószilárdság, kereszt. (CD)	EN 12311-1	N/50 mm	135 (-25/+25)
Nyúlás, hossz. (MD)	EN 12311-1	%	20 (-10/+10)
Nyúlás, kereszt. (CD)	EN 12311-1	%	25 (-15/+15)
Továbbszakadási ellenállás (szegezés) hossz. (MD)	EN 12310 – 1	N/20 mm	50 (-20/+20)
Továbbszakadási ellenállás (szegezés) hossz. (MD)	EN 12310 – 1	N/20 mm	60 (-25/+25)
Páraáteresztő képesség (Sd érték):	EN ISO 12572	m	240 (-50/+50)
Vízzáróság	EN 1297/1296	--	W1 (vízzáró)
Hőállóság	EN 13859-1	°C	- 40 - +80
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-20
Veszélyes anyag	--	-	nincs adat
Tartósság			
Öregedés	--	-	megfelel
Lúgos környezetben	--	-	megfelel
Szélesség	EN 1848-2	m	1,2 (-0,5/+1,5%)
Hosszúság	EN 1848-2	m	41,7 (-0 %)
Egyenesség	--	-	<75 mm/10 m
Tekercssúly	--	kg	kb. 6,5
Raklapozás		tekercs/raklap	-

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 9. táblázatban igazolt teljesítménynek.

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Bratislava, 12.04 2020



Tomáš Ginzery
ügyvezető igazgató