

Produktdatenblatt

BauderTOP SDK

Detailabdichtung

Produktbeschreibung	Einseitig kaltselbstklebende diffusionsoffene Anschluss- und Detailbahn. Auch zum Einbinden/Überkleben von Konterlatten geeignet	
Einsatzbereich	Extrem dehnfähige, kaltselbstklebende Anschlussbahn für die Einbindung von Detailpunkten wie Kehle, Grat, First, Kamin usw., sowie zur Überklebung von Konterlatten bei den Bauder Aufsparrendämmelementen und den Bauder Unterspann-, Unterdeck-, und Unterdachbahnen	
Oberfläche	Oben:	PP Vlies
	Unten:	Acrylklebeschicht welche mit dreigeteilter silikonisierter Abziehfolie abgedeckt ist
Trägereinlage - Typ	PP Vlies	
Artikelnummer	7857 0000	



Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Brandverhalten	-	E
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	%	40
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	%	40
Dicke	mm	1,2
Flächengewicht	kg/m ²	0,120
sd-Wert	m	0,5
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	W1
UV - Stabil	-	3 Monate
Wasserdampfdurchlässigkeit	m	0,5
Maximale Zugkraft quer	N/5cm	100
Farbe	-	schwarz
Lieferform	-	Rolle
Lagerfähigkeit	-	1 Jahr kühl und trocken
Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	°C	5
Spezifisches Gewicht	kg/m ³	0,120
Verarbeitungstemperatur	°C	+5 - +30
Breite	m	0,3
Länge	m	25

Produktdatenblatt

BauderTOP SDK

Detailabdichtung



Lagerung	Kühl und Trocken sowie vor UV Strahlen geschützt lagern
Entsorgung	Abschnitte können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302)
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de - Ausschreibungstexte erhalten Sie über www.ausschreiben.de