



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

III Az EU Tanácsa 305/2011

FATRAPAR 0,15 / 0,20

Sz . DoP 2014-01-009a

1.	A terméktípus egyedi azonosítója	Fatrapar 0,15 / 0,20																																																															
2.	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk (4) bekezdésében előírtaknak	Fatrapar 0,15 / 0,20, párazáró																																																															
3.	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	EN 13984 - Szabvány magas, illetve lapos tetők párazáró rétege, közvetlenül a hőszigetelés alatt, hosszirányban vagy keresztirányban fektetve																																																															
4.	Gyártó bejegyzett neve, címe:	FASTRADE Kft. František Diviš 1012 , 104 00 Prague 10 Uhřetíněves , Csehország																																																															
5.	Meghatalmazott képviselő:	nem releváns																																																															
6.	Az építési termékek állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	3-as rendszer																																																															
7.	Harmonizált szabványok (hEN) által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	Bejelentett szervezetnek – 1213, vizsgáló Laboratórium TeConA GmbH (tesztelés jegyzőkönyv 72185/06-X) - elvégezte az első az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés , felmérése és értékelése termelési szerint a rendszer 3 A termék vonatkozik harmonizált szabvány az EN 13984.																																																															
8.	Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyre ETA értékelést adtak ki:	nem releváns																																																															
9.	Nyilatkozat szerinti teljesítmény	<table><tr><th colspan="3">A termék jellemzői az EN 13984</th></tr><tr><th>Jellemzők</th><th>harmonizált műszaki specifikáció</th><th>értékek</th></tr><tr><td>Vastagság</td><td>EN 1848-2</td><td>0,15 / 0,20 mm (+/-10%)</td></tr><tr><td>Tűzállóság</td><td>EN 13501-1</td><td>E</td></tr><tr><td>Vízállóság penetráció (2 kPa / 24)</td><td>EN 9128 Met. A</td><td>teljesíti</td></tr><tr><td>Húzószilárdság - hossz.</td><td>EN 12311-1</td><td>170 / 175 N/50 mm (+/-20%)</td></tr><tr><td>Húzószilárdság - kereszt.</td><td>EN 12311-1</td><td>140 / 160 N/50 mm (+/-20%)</td></tr><tr><td>Nyúlás - hossz.</td><td>EN 12311-1</td><td>490 / 500 %</td></tr><tr><td>Nyúlás - kereszt.</td><td>EN 12311-1</td><td>550 / 570 %</td></tr><tr><td>Továbbbszakítási ell. - hossz.</td><td>EN 12310-1 / B</td><td>120 / 130 N (+/-20%)</td></tr><tr><td>Továbbbszakítási ell. - kereszt.</td><td>EN 12310-1 / B</td><td>120 / 140 N (+/-20%)</td></tr><tr><td>Tartósság - mesterséges öregítés</td><td>EN 1296</td><td>megfelel</td></tr><tr><td>Tartósság - alkáli</td><td>EN 13984</td><td>megfelel</td></tr><tr><td>Útésállóság</td><td>EN 12691</td><td>megfelel</td></tr><tr><td>Lemezátlapolás ellenállása</td><td>EN 12317-2</td><td>megfelel</td></tr><tr><td>Hossza</td><td>EN 1848-2</td><td>20-50 m (+/-2%)</td></tr><tr><td>Szélesség</td><td>EN 1848-2</td><td>1-4 m (+1%/-0%)</td></tr><tr><td>Síklapúság</td><td>EN 1848-2</td><td>megfelel</td></tr><tr><td>Páraáteresztő képesség</td><td>EN 1931</td><td>Sd = 120 / 140 m (+20%/-5%)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	A termék jellemzői az EN 13984			Jellemzők	harmonizált műszaki specifikáció	értékek	Vastagság	EN 1848-2	0,15 / 0,20 mm (+/-10%)	Tűzállóság	EN 13501-1	E	Vízállóság penetráció (2 kPa / 24)	EN 9128 Met. A	teljesíti	Húzószilárdság - hossz.	EN 12311-1	170 / 175 N/50 mm (+/-20%)	Húzószilárdság - kereszt.	EN 12311-1	140 / 160 N/50 mm (+/-20%)	Nyúlás - hossz.	EN 12311-1	490 / 500 %	Nyúlás - kereszt.	EN 12311-1	550 / 570 %	Továbbbszakítási ell. - hossz.	EN 12310-1 / B	120 / 130 N (+/-20%)	Továbbbszakítási ell. - kereszt.	EN 12310-1 / B	120 / 140 N (+/-20%)	Tartósság - mesterséges öregítés	EN 1296	megfelel	Tartósság - alkáli	EN 13984	megfelel	Útésállóság	EN 12691	megfelel	Lemezátlapolás ellenállása	EN 12317-2	megfelel	Hossza	EN 1848-2	20-50 m (+/-2%)	Szélesség	EN 1848-2	1-4 m (+1%/-0%)	Síklapúság	EN 1848-2	megfelel	Páraáteresztő képesség	EN 1931	Sd = 120 / 140 m (+20%/-5%)						
A termék jellemzői az EN 13984																																																																	
Jellemzők	harmonizált műszaki specifikáció	értékek																																																															
Vastagság	EN 1848-2	0,15 / 0,20 mm (+/-10%)																																																															
Tűzállóság	EN 13501-1	E																																																															
Vízállóság penetráció (2 kPa / 24)	EN 9128 Met. A	teljesíti																																																															
Húzószilárdság - hossz.	EN 12311-1	170 / 175 N/50 mm (+/-20%)																																																															
Húzószilárdság - kereszt.	EN 12311-1	140 / 160 N/50 mm (+/-20%)																																																															
Nyúlás - hossz.	EN 12311-1	490 / 500 %																																																															
Nyúlás - kereszt.	EN 12311-1	550 / 570 %																																																															
Továbbbszakítási ell. - hossz.	EN 12310-1 / B	120 / 130 N (+/-20%)																																																															
Továbbbszakítási ell. - kereszt.	EN 12310-1 / B	120 / 140 N (+/-20%)																																																															
Tartósság - mesterséges öregítés	EN 1296	megfelel																																																															
Tartósság - alkáli	EN 13984	megfelel																																																															
Útésállóság	EN 12691	megfelel																																																															
Lemezátlapolás ellenállása	EN 12317-2	megfelel																																																															
Hossza	EN 1848-2	20-50 m (+/-2%)																																																															
Szélesség	EN 1848-2	1-4 m (+1%/-0%)																																																															
Síklapúság	EN 1848-2	megfelel																																																															
Páraáteresztő képesség	EN 1931	Sd = 120 / 140 m (+20%/-5%)																																																															
10.	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.																																																																

V Praze, dne 17.12.2015

FASTRADE s.r.o.
Františka Diviš 1012
104 00 Praha 10
IČ: 27609201
DIČ: CZ27609201 -9
Radek Boháček – jednatel společnosti



fastrade

FASTRADE s.r.o.
Františka Diviš 1012
104 00 Praha 10
www.fastrade.cz

tel.: 284 688 956-7
fax: 284 688 955
gsm: 725 961 008
info@fastrade.cz

pobočka Brno
Říčanská 1000
655 01 Rosice u Brna
www.fastrade.cz

tel.: 546 216 401-2
fax: 546 216 400
gsm: 602 652 972
info.brno@fastrade.cz