

TERMÉK ADATLAP

JUTADACH® 115

Érvényes 2013 01.01.-től

Felülvizsgálva 2020 04.30.

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	Tűrés	
				MINIMUM	MAXIMUM

Altalános jellemzők:


Hossz	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1;1,5;3	-0,5%	+ 1,5%
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	120	-10	+10
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Műszaki jellemzők:

Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	E	--	--
Víz behatolási ellenállás	EN 1928 EN 13111	[osztály]	W1	-	--
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet c	[osztály]	W1	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572 EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	260 / 180	-25 / -30	+70 / +40
Maximum húzóerő MD/ CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2	[N/50mm]	230 / 160	-35 / -35	+80 / +50
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	50 / 80	-20 / -30	+ 40 / +50
Nyúlás MD / CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet C	[%]	40 / 65	-20 / -32	+40 / +45
Szeg szakadási ellenállás MD / CMD	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	120 / 140	-30 / -35	+50 / +55
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-20	-	-
Levegő behatolási ellenállás	EN 12114 EN 13859-1;2	[m ³ /m ² · h.50Pa]	<0,02	-	-
Alkalmazási hőmérséklet	-	[°C]	-40 / +80	-	-
Hidrosztatikus nyomáspróba	EN 20811	[cm]	>280	-	-

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irány)

A TERMÉK ALKALMAZÁSA



EN 13859-1:2010 EN13859-2:2010

A termék leírása: Lélegző vízálló polipropilén tetőfólia, beépített és nem beépített tetőre egyaránt javasolt. Valamint függőleges fal építésénél is alkalmazható szélfogó. Közvetlenül érintkezhet a hőszigeteléssel.

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELELŐS !