

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

PFM121EN001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja :

JUTADACH THERMOISOL 270 NP-R

2. A termék azonosításához szükséges adatok (a11.(4) cikk alapján :

Lásd az 1. pontot (a termék csomagolásán és a nyomtatásán feltüntetve) A fólia belső oldalán a gyártási dátum/nap, hónap, év/

3. Az építési termék , gyártó által meghatározott rendeltetése:

Kétrétegű páraáteresztő tetőfólia. Speciális felülettel és beépített kétoldali ragasztószalaggal . Vízáró alátétszigetelés . Fektethető közvetlenül a hőszigetelésre, vagy az arra épített diffúz deszkázatra. A termék veszélyes összetevőket nem tartalmaz .

4. A gyártó bejegyzett neve (a 11.(5) cikk alapján :

***JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210 www.juta.cz***

5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:

Fólia-Trade KFT 8083 CSÁKVÁR SZÉCHENYI U 6



6. Teljesítmény igazolási rendszer

3. rendszer

7. Harmonizált alkalmazott szabványt vizsgáló szervezet :

***EN 13859-1:2010
attestation under system 3 performed and test report issued in
CSI a.s. (NB 1390)***

8. A teljesítmény követelmények értékelése :

Nincs kiadva

9. Bejelentett tulajdonságok

TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY			Harmonizált műszaki szabvány
	Mértékegység	ÉRTÉK	TŰRÉS	
			MIN	

Tűzállóság	(osztály)	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Víz behatolási ellenállás	(osztály)	W1	-	-	EN 1928 EN13111
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	(osztály)	W1	-	-	EN13859-1
Páraáteresztő képesség / Sd érték	(m)	0,15	-0,05	+0,05	EN12572 EN 1931
Szakítószilárdság hosszirány / keresztirány	(N/50mm)	500 / 500	-100 / -100	+100 / +100	EN 12311-1 EN 13859-1
Szakítószilárdság hosszirány / keresztirány Mesterséges öregítés után	(N/50mm)	400 / 400	-100 / -100	+110 / +110	EN 13859
Nyúlás hosszirány / keresztirány	(%)	50 / 80	-20 / -20	+20 / +20	EN 12311-1 EN 13859-1
Szakítószilárdság hosszirány / keresztirány Mesterséges öregítés után	(%)	45 / 75	-20 / -20	+30 / +30	EN 13859-1
Szeg szakadási ellenállás	(N)	300 / 300	-100 / -100	+100 / +100	EN 12310-1 EN13859-1
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	(°C)	-30	-	-	EN 1109 EN 495-5
Veszélyes anyagok		nincs meghatározva			

Releváns műszaki dokumentáció /Speciális műszaki dokumentáció

nincs kiadva

9. A fenti termék tulajdonságai megfelelnek a deklarált értékeknek. Összhangban az EU/2011/305 rendelettel

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELELŐS !

A gyártó nevében aláíró személy

Ing. Jiří Hlavatý
törvényes igazgató



Dvůr Kralové nad Labem 2018 02. 05.