

rypl@juta.cz
pogran@juta.cz
tetofofia@gmail.com

	JUTADACH 95 JUTADACH 95 2AP	JUTADACH 115 JUTADACH 115 2AP	JUTADACH 135 JUTADACH 135 2AP	JUTADACH MASTER 2AP	JUTADACH SUPER 2AP	JUTADACH MONOLITIC PROFI	JUTADACH THERMOISOL 2AP	JUTATOP 2AP	JUTATOP 3R HTR 2AP
Szarufatávolság max. 100 cm (Max. szél és hőteher)	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Szarufatávolság max. 120 cm	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Szarufatávolság max. 140 cm	nem	nem	nem	igen	igen	nem	igen	nem	igen
szarufákkal/szelemenekkel és/vagy puha hőszigeteléssel érintkezve használható	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
teljes felületű deszkázaton és/vagy merev hőszigetelésen használható például. PIR/PUR lapok	nem	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
ellenáll az intenzív esőzésnek az átfedések ragasztásával és szegtömítéssel	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
fa impregnáló szerekkel való ellenállás	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen	igen	igen
felhasználási lehetőség min. 17°-os dőlésszögnél (a megfelelő alkalmazási móddal)	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
felhasználási lehetőség min. 10°-os dőlésszögnél (a megfelelő alkalmazási móddal)	nem	nem	nem	nem	igen	nem	igen	igen	igen
felhasználási lehetőség min. 5°-os dőlésszögnél (a megfelelő alkalmazási móddal)	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen
megfelel a minőségi osztálynak (a ZVDH Szabályzatban előírtak szerint)	USB-B	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A	USB-A
		UDB-B	UDB-B	UDB-A	UDB-A	UDB-A	UDB-A	UDB-A	UDB-A
DVH 6 és DVH 5 tömítettségi osztályban való felhasználás lehetősége	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
DVH 4 tömítettségi osztályban való felhasználás lehetősége	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
DVH 3 tömítettségi osztályban való felhasználás lehetősége	nem	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
DVH 2 tömítettségi osztályban való felhasználás lehetősége	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	igen	igen
Hőállóság :	+80 °C	+80 °C	+80 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C	+100 °C	+100 °C	+120 °C
Tűzállóság az EN 13501 EN 13859-1 szabvány szerint	E	E	E	E	E	B	E	B	B