

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

PFM149CZ010

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja :

JUTADACH MONOLITIC PROFI 2AP

2. A termék azonosításához szükséges adatok (a11.(4) cikk alapján :

Lásd az 1. pontot (a termék csomagolásán és a nyomtatásán feltüntetve) A fólia belső oldalán a gyártási dátum/nap, hónap, év/

3. Az építési termék , gyártó által meghatározott rendeltetése:

Hajlékony lemezek , fóliák vízszigeteléshez – 1. rész . fóliák nem folytonos fedés alá -2. rész . vízszigetelő biztosítás falakhoz, burkolatokhoz.

Háromrétegű, monolitikus páraáteresztő tetőfólia. Beépített kétoldali ragasztószalaggal . Szélzáró alátétfedés . Fektethető közvetlenül a hőszigetelésre, vagy az arra épített diffúz deszkázatra.

4. A gyártó bejegyzett neve (a 11.(5) cikk alapján :

***JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210 www.juta.cz***

5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:

6. Teljesítmény igazolási rendszer

3. rendszer

7. Harmonizált alkalmazott szabványt vizsgáló szervezet :

***EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum
stavebního inženýrství. Pražská 16, Praha 10-Hostivař, PSČ
102 00 Oznámený subjekt 1023***



8. A teljesítmény követelmények értékelése :

Nincs kiadva

9. Bejelentett tulajdonságok

TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY			Harmonizált műszaki szabvány
	Mértékegység	ÉRTÉK	TŰRÉS	
			MIN	

Tűzállóság	(osztály)	B	-	-	EN 13859-1 :2010 EN 13859-2 :2010
Víz behatolási ellenállás	(osztály)	W1	-	-	
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	(osztály)	W1	-	-	
Páraáteresztő képesség / Sd érték	(m)	0,1	-0,05	+0,05	
Szakítószilárdság hosszirány / keresztirány	(N/50mm)	280 / 220	-30 / -20	+50 / +30	
Szakítószilárdság hosszirány / keresztirány Mesterséges öregítés után	(N/50mm)	260 / 200	-40 / -20	+60 / +40	
Nyúlás hosszirány / keresztirány	(%)	50 / 60	-20 / -20	+35 / +35	
Szakítószilárdság hosszirány / keresztirány Mesterséges öregítés után	(%)	40 / 50	-20 / -20	+25 / +25	
Szeg szakadási ellenállás	(N)	180 / 200	-50 / -50	+40 / +50	
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	(°C)	-40	-	-	
Veszélyes anyagok		nincs meghatározva			

8. Releváns műszaki dokumentáció /Speciális műszaki dokumentáció

nincs kiadva

9. A fenti termék tulajdonságai megfelelnek a deklarált értékeknek. Összhangban az EU/2011/305 rendelettel

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELELŐS !

A gyártó nevében aláíró személy

Dvůr Kralové nad Labem 2022 11. 23.