

DHV tömítettségi osztályok kiválasztása kerámia és betoncserepekhez (A táblázat a 22° vagy annál nagyobb tetőhajlatra készített cserepekhez készült)

Tető hajlásszög	Igénybevételi tényező (IT): pl.: tetőtér kihasználtsága - tetőszerkezet - éghajlati viszonyok - helyi viszonyok Megjegyzés: a tetőtér lakáscélú használata két igénybevételi tényezőnek számít				
	nincs (IT)	még egy (IT)	még kettő (IT)	még három (IT)	több mint három (IT)
biztonságos tetőhajlat (BTH)		Szabadon fekvő fólia, átfedéssel. Az ellenléc alatt vezetve	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat. A fólia átfedéssel az ellenléc alatt vezetve	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat. SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat. SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve SZEGETŐMÍTÉS
≥ (BTH - 4°)	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve.	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve.	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat. SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve SZEGETŐMÍTÉS	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat. SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve SZEGETŐMÍTÉS	Teljes deszkázat. VÍZZÁRÓ fólia , az ellenléc alatt vezetve. SZEGETŐMÍTÉS
≥ (BTH - 8°)	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve.	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve.	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve.	Teljes deszkázat. VÍZZÁRÓ fólia , az ellenléc alatt vezetve. SZEGETŐMÍTÉS	Teljes deszkázat. VÍZHTLAN tetőfólia az ellenléc felett vezetve.
≥ (BTH- 10°)	Teljes deszkázat. VÍZZÁRÓ fólia , az ellenléc alatt vezetve. SZEGETŐMÍTÉS	Teljes deszkázat. VÍZZÁRÓ fólia , az ellenléc alatt vezetve. SZEGETŐMÍTÉS	Teljes deszkázat. VÍZZÁRÓ fólia , az ellenléc alatt vezetve. SZEGETŐMÍTÉS	Teljes deszkázat. VÍZHTLAN tetőfólia az ellenléc felett vezetve	Teljes deszkázat. VÍZHTLAN tetőfólia az ellenléc felett vezetve
<(BTH - 10°)	1. osztályú deszkázat . nem lehet 10° alatt . Cserépfedésű tető nem készíthető.				

Az ellenlécek alatt JUTADACH TPK SUPER tömítőszalagot alkalmazhatunk, a 3. osztályhoz JUTADACH THK szegetőmítő folyadék is használható.

Szilárd alap esetén javasoljuk, hogy mindig alkalmazzunk szegetőmítést.

6 osztály	5 osztály	4 osztály	3 osztály	2 osztály	1 osztály
JUTADACH 95 JUTADACH 115 JUTADACH 135 JUTADACH 150 JTD MONOLITIC PROFI JUTADACH MASTER JUTADACH SUPER JUTADACH THERMOISOL JUTAFOL D JUTAFOL DTB	JUTADACH 95 JUTADACH 115 JUTADACH 135 JUTADACH 150 JTD MONOLITIC PROFI JUTADACH MASTER JUTADACH SUPER JTD THERMOISOL 2AP JUTATOP 2AP JUTATOP HTR 2AP	JUTADACH 115 2AP JUTADACH 135 2AP JUTADACH 150 2AP JTD MONOLITIC PROFI 2AP JUTADACH MASTER 2AP JUTADACH SUPER 2AP JUTADACH THERMOISOL 2AP JUTATOP 2AP JUTATOP HTR 2AP	JUTADACH 135 2AP JUTADACH 150 2AP JTD MONOLITIC PROFI 2AP JUTADACH MASTER 2AP JUTADACH SUPER 2AP JUTADACH THERMOISOL 2AP JUTATOP 2AP JUTATOP HTR 2AP	JUTATOP 2AP	JUTADACH THERMOISOL W

JUTADACH 95 és 115 nem alkalmazható szilárd aljzatra. Az átfedések ragasztása dupla integrált ragasztószalaggal történik egy tekercsre (2AP) vagy kétoldalas JUTADACH SP 38 ragasztószalaggal.

DHV tömítettségi osztályok kiválasztása szálcement palához

Tető hajlásszög	Igénybevételi tényező (IT): pl.: tetőtér kihasználtsága - tetőszerkezet - helyi adottságok (Az éghajlati viszonyokat a burkolatgyártó éghajlati régiói szerinti osztályozás és a megfelelő méretű burkolatátfedések kiválasztása határozza meg) Megjegyzés: a tetőtér lakáscélú használata két igénybevételi tényezőnek számít			
	nincs (IT)	még egy (IT)	még kettő (IT)	több mint kettő (IT)
biztonságos tetőhajlat (BTH)		Szabadon fekvő fólia, átfedéssel. Az ellenléc alatt vezetve	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat. A fólia átfedéssel az ellenléc alatt vezetve	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve.
≥ (BTH - 4°)	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve.	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve.	Lépésálló hőszigetelés vagy deszkázat. SZÉLZÁRÓ fólia az ellenléc alatt vezetve SZEGETŐMÍTÉS	Teljes deszkázat. VÍZZÁRÓ fólia , az ellenléc alatt vezetve. SZEGETŐMÍTÉS
≥ (BTH - 8°)	Teljes deszkázat. VÍZZÁRÓ fólia , az ellenléc alatt vezetve. SZEGETŐMÍTÉS	Teljes deszkázat. VÍZZÁRÓ fólia , az ellenléc alatt vezetve. SZEGETŐMÍTÉS	Teljes deszkázat. VÍZHTLAN tetőfólia az ellenléc felett vezetve	Teljes deszkázat. VÍZHTLAN tetőfólia az ellenléc felett vezetve
< (BTH - 8°)	1.osztályú deszkázaton. Vízhatlan hegeszthető alátétizigetelés, az ellenléc felett vezetve.			

Ha a tető lejtése 30° alatt van, és a fedés alatt lakótér található , akkor szegetőmítést kell alkalmazni (JUTADACH TPK SUPER, JUTADACH THK, JUTAFOL TPK).

: A tetőfedés biztonságos lejtésének alátervezett szintjének meg kell felelni a fedőanyag gyártójának műszaki feltételeinek.

A JUTADACH szélzáró tetőfóliák minimális beépítési szöge 17°. A JUTADACH MONOLITIC PROFI 2AP fóliánál ez a szög 16°. A JUTADACH THERMOISOL 2AP fóliánál 10°. A JUTATOP 2AP membránok minimális beépítési szöge 5°. Az integrált fotovoltaiuk panelek alá a speciális JUTATOP HTR 2AP fóliát kell beépíteni.

Ez a tájékoztató nem helyettesíti a megvalósítási projekt dokumentációját. A többi kontextus a JUTA a.s. jelenleg érvényes alkalmazási kézikönyvében található. vagy a www.juta.cz oldalon.

Műszaki tanácsadás: rypl@juta.cz telefon: 602 194 045, cerny@juta.cz telefon: 606 625 581