JUTA

JUTAFOL SP AL

ALU HŐTÜKÖR RAGASZTÓSZALAG



TERMÉKLEÍRÁS

A JUTAFOL SP AL egy egyoldalas öntapadó buti gumi szalag alumínium bevonallal. A JUTAFOL N párazáró fóliák és az ALPET Super fóliák lég és párazáró ragasztásához. Alkalmazásával megakadályozható a fóliasávok átlapolásai közti kontrollálatlan légmozgás. Belső oldali párazárásnál törekedni kell arra, hogy meggátoljuk a nagymértékű pára bejutását a tetőszerkezetbe, szigetelőanyagba. Célszerű a JUTAFOL SP AL szalaggal a fólia rögzítő szegek leragasztása is. Ügyelni kell az összes csatlakozás és a szerkezeten áthatoló elemek lég és párazáró tömítésére.

A JUTAFOL SP AL nedvességálló, UV-álló .

BEÉPÍTÉS

A JUTAFOL SP AL használata előtt gondoskodni kell ,hogy a ragasztani kívánt felületek szilárdan rögzítettek, tiszták, szárazok ,simák, zsír és pormentesek legyenek.

Távolítsa el a védőfóliát, és kézzel rányomva rögzítse a szalagot.

A ragasztás egyenletes, és gyűrődésmentes legyen.

Alkalmazási hőmérséklet min. 5 ° C.

TÁROLÁS

A tekercseket tiszta, száraz helyen kell tárolni és óvni kell a napfénytől, UV sugárzástól.



MŰSZAKI ADATOK	
Hossz:	*50 m*
Szélesség:	*48 mm*
Vastagság:	*0,08 mm*
Sd érték	*58,62 m*
Tárolási hőmérséklet:	*+5 C° + 25 C°*
Alkalmazási hőmérséklet:	*+5 C° + 40 C°*
Hőállóság:	*-40 C° +65 C°*
Ragasztóagyag:	*szintetikus buti gumi*
Szín:	*ALU*
Vízgőzáteresztés	*0,1g/m2x24h*
Nedvesség ellenállás:	*Permanens*
Szakító szilárdság:	*50N/25mm*