

Összekötő , tömítő , szigetelőanyagok párázáró fóiákhöz
Ragasztószalagok , javítószalagok , ragasztók , tömítők
Kiegészítő elemek

TERMÉK	TERMÉK LEÍRÁS	ALKALMAZÁSA	JUTAFOL N	JUTAFOL NAL	JUTAFOL REFLEX
JUTAFOL SP AL	egyoldalú alu ragasztószalag szintetikus gumi nélkül hordozóréteg alkalmazható + 65 °C-ig	átfedések összeragasztására kisebb hibák javításához	X	X	X
JUTAFOL SP 1	kétoldalú butilgumi szalag hordozóréteg nélkül alkalmazható + 90 °C-ig	átfedések összeragasztásához áthatoló elemek csövek kábelek tömítéséhez (nem vakolathoz,fához)	X	X	X
JUTAFOL MASTIC	műgyanta gitt alkalmazható + 80 °C-ig	tömítésre, kiegyenlítésre áthatoló szerkezetekhez lécek alá, falakhoz	X	X	X
JUTAFOL TP 15	egyoldalú habosított PE ragasztószalag gumí ragasztócsikkal	tömítés morzsolódó feületek és lécek vagy profilok között	X	X	X
JUTADACH TPK SUPER	egyoldalú öntapadó butilgumi elasztikus fóliával	csavarok , szegek tömítésére	X	X	X
JUTAFOL PROF	kétoldalú szintetikus kaucsuk ragasztószalag	párázáró rögzítés fém profilokhoz (nem oldja meg a páratömítést)	X	X	X

JUTAFOL SP AL

 szélessége 48 mm hossza 50 m
vastagsága 0,08 mm

JUTAFOL SP 1

 szélessége 15 mm hossza 40 m
vastagsága 1,0 mm

JUTAFOL MASTIC


 tartalom 350 g
kb.20 m-re

JUTAFOL TP 15

 szélessége 15 mm hossza 20 m
vastagsága 4,0 mm

JUTAFOL PROF

szélessége 12 mm hossza 50 m


JUTADACH TPK SUPER

 szélessége 50 mm hossza 15 m
vastagsága 1,0 mm
