

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

PFM40SL003

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

JUTATOP HTR

2. Plánované použitie:

*Hydroizolacné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Cast 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny.
Hydroizolacné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Cast 2: Podkladové vrstvy pre steny*

3. Výrobca:

*JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz*

4. Splnomocnený zástupca:

nie je uvedená

5. Systémy POSV:

systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Identifikačné číslo oznámeného subjektu:

*Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního
inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21
Oznámený subjekt 1390*

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia	
Reakcia na oheň	[trieda]	B	-	-
Odolnosť proti prenikaniu vody	[trieda]	W1	-	-
Odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí *	[trieda]	W1	-	-
Priepustnosť pary (ekvivalentná difúzna hrúbka Sd)	[m]	0,04	-0,02	+0,04
Pevnosť v pozdĺžnom / priecnom smere	[N/50mm]	380 / 250	-60 / -50	+60 / +50
Pevnosť po umelom starnutí v pozdĺžnom / priecnom smere *	[N/50mm]	370 / 240	-60 / -50	+60 / +50
Pomerné predĺženie v pozdĺžnom / priecnom smere	[%]	25 / 25	-10 / -10	+15 / +15
Pomerné predĺženie po umelom starnutí v pozdĺ. / priec. smere *	[%]	23 / 23	-9 / -9	+15 / +15
Odolnosť proti pretrhávaniu v pozdĺžnom / priecnom smere	[N]	160 / 190	-40 / -50	+50 / +60
Ohybnosť za nízkych teplôt	[°C]	-40	-	-
Nebezpečné látky		npd		

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Vysvetlivky: npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený), * proveden test UV 5000 h (štandardne je test pouze 336 h)

8. Príslušná technická dokumentácia/špecifická technická dokumentácia:

nie je vydané

9. Vlastnosti výrobku uvedeného vyššie sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal v mene výrobcu:

Ing. Jiří Hlavatý
štatutárny riaditeľ

Vo Dvore Králové nad Labem, 07.10.2020

