

# JUTA SEGÉDANYAGOK (1)



TERMÉK	TERMÉK LEÍRÁS	ALKALMAZÁSA	JUTATOP	JUTADACH	JUTADREN	JUTAFOL D JUTACON JUTAFOL DTB
JUTADACH SP SUPER	egyoldalú ragasztószalag, PP szőtt anyag PP bevonva poliakrilát ragasztó réteggel	a tetőszerkezeten áthatoló elemek tömítésére kisebb javításokra	X	X	X	X
JUTADACH SP 38	kétoldalas szalag, speciálisan erősített, akril ragasztó réteggel	az átfedések összeragasztásához, deszkázatra ragasztáshoz, kisebb javításokhoz		X	X	
JUTAFOL SP 1	kétoldalas butilkaucsuk ragasztószalag	a fóliásávok összeragasztásához kisebb javításokhoz a fólia külső oldalán				X
JUTATOP WB TAPE	magas UV ellenállású egyoldali ragasztószalag, akril + PET poliakrilát ragasztó réteggel	az áthatoló szerkezetek tömítéséhez kisebb javításokhoz	Kiegészítők homlokzati fóliákhoz Jutatop WB a Jutadach Thermoisol WB			
JUTADACH MASTIC SUPER	cement alapú vízálló poliuretán ragasztó	a fólia deszkázatra ragasztásához		X		
JUTADACH TPK SUPER	egyoldali öntapadó butilkaucsuk szalag	a fólia és a lécek közti tömítésre	X	X		X
JUTADACH THK	egykomponensű poliuretán ragasztó	a lécek alsó felületének tömítésére	X	X		X
JUTAFOL TPK	egyoldalas ragasztószalag habosított PE gumi ragasztó réteggel	szegettömítő ragasztó az ellenlécek tömítésére 12° hajlásszög alatt		X		X

## JUTADACH SP SUPER

szélessége 50 mm, hossza 25 m, vastagsága 0,62 mm



## JUTADACH SP 38

szélessége 38 mm, hossza 50 m, vastagsága 0,20 mm



## JUTAFOL SP 1

szélessége 15 mm, hossza 45 m, vastagsága 1,0 mm



## JUTATOP WB TAPE

szélessége 60 mm, hossza 25 m, vastagsága 0,62 mm



## JUTADACH MASTIC SUPER

tartalom 310 ml / 470 g  
kb 18 m -re



## JUTADACH TPK SUPER JUTADACH THK

szélessége 50 mm, hossza 15 m, vastagsága 1,0 mm



tartalom 1 l  
kb 50 m -re



## JUTAFOL TPK

szélessége 50 mm, hossza 25 m, vastagsága 3,0 mm

